



## Staubabsaugung für iSA-Motoren

Absaugkopf  
(antistatische  
Bürste aus  
Ross-Haar)



Absaugvorrichtung

Staubabdeckung  
geschlossen

Staubabdeckung geöffnet



Luftschlauch-Ø  
innen 80 mm

### Absaugvorrichtung und Absaugkopf

Die isel-Staub- und Späne-Absaugungen sind Zubehörkomponenten für Frässpindeln der isel Germany AG. Sie dienen der Absaugung von leichten Stäuben und Spänen bei der spanenden Trockenbearbeitung.



#### Bestelldaten

#### für Spindelmotor

#### Art.-Nr.

Absaug- vorrichtung	iSA 750	vorbereitet für Schlauch 38 mm, Öffnung manuell	239012 0000
	iSA 900 W	vorbereitet für Schlauch 50 mm, Öffnung automatisch	239012 0004
	iSA 900 W	vorbereitet für Schlauch 50 mm, für CoolMin®, Öffnung automatisch	239012 0014
	iSA 900 WS	vorbereitet für Schlauch 50 mm, für CoolMin®, Öffnung automatisch	239012 0022
	iSA 1200 W		auf Anfrage
	iSA 1500	vorbereitet für Schlauch 80 mm, Öffnung manuell	239012 0001
	iSA 1500L	vorbereitet für Schlauch 80 mm, Öffnung manuell	239012 0009
	iSA 1500 WL	vorbereitet für Schlauch 80 mm, Öffnung automatisch	239012 0002
	iSA 2200 W	vorbereitet für Schlauch 80 mm, Öffnung automatisch	239012 0002
			mit externem CoolMin, vorbereitet für Schlauch 80 mm, Öffnung manuell
	ES 325 HSK 25	vorbereitet für Schlauch 80 mm, Öffnung automatisch	239012 0016
Absaugkopf	iSA 750	vorbereitet für CoolMin extern, vorbereitet für Schlauch 50 mm, Öffnung manuell	239012 0012